



Tubo flessibile in PVC con spirale in acciaio zincato e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e trasporto liquidi e polveri.



**SUPERFICI LISCE**

\*\*\*



**FLESSIBILITÀ**

\*\*\*\*



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE**

\*\*\*



**TEMPERATURA D'IMPIEGO**

-5°C +65°C  
23°F +149°F



**RESISTENZA CHIMICA**

tabella PVC



**RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO**

\*\*\*

Ø INTERNO	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	PESO	RAGGIO DI CURVATURA	PRESSIONE ESERCIZIO 1:3 23°C	SOTTOVUOTO 23°C	LUNGHEZZA ROTOLI	DISPONIBILITÀ
inch	mm	mm	g/m	mm	bar	m h2o	m	
1 1/4	32	37.2	280	16		6	15	A MAGAZZINO
	35	40.3	320	20		5	15	A MAGAZZINO
1 1/2	38	43.5	340	25		5	15	A MAGAZZINO
2	50	56.5	440	28		4	15	A MAGAZZINO

Tutti i dati tecnici sono riferiti a una temperatura di 23°C ± 2°C (ISO 291). - Tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.