



Závity (Metrické)	Hadice *D (Venkovní prům.)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/8"	*D=4		0,009	16	1	PC-04-G01NI-183
G 1/8"	*D=5		0,010	16	1	PC-05-G01NI-183
G 1/8"	*D=6		0,012	16	1	PC-06-G01NI-183
G 1/8"	*D=8		0,015	16	1	PC-08-G01NI-183
G 1/8"	*D=10		0,023	16	1	PC-10-G01NI-183
G 1/4"	*D=4		0,016	16	1	PC-04-G02NI-183
G 1/4"	*D=6		0,016	16	1	PC-06-G02NI-183
G 1/4"	*D=8		0,016	16	1	PC-08-G02NI-183
G 1/4"	*D=10		0,022	16	1	PC-10-G02NI-183
G 1/4"	*D=12		0,027	16	1	PC-12-G02NI-183
G 3/8"	*D=8		0,024	16	1	PC-08-G03NI-183
G 3/8"	*D=10		0,031	16	1	PC-10-G03NI-183
G 3/8"	*D=12		0,032	16	1	PC-12-G03NI-183
G 3/8"	*D=14		0,044	16	1	PC-14-G03NI-183
G 3/8"	*D=16		0,048	16	1	PC-16-G03NI-183
G 1/2"	*D=10		0,043	16	1	PC-10-G04NI-183
G 1/2"	*D=12		0,041	16	1	PC-12-G04NI-183

Pracovní teplota: -20 / +80°C

Materiál tělesa a uvolňovací kroužek: Niklovaná mosaz

Přidržovací kroužek: Nerezová ocel

Těsnění: NBR

Použití: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch.

Poznámka: Další rozměry nabízí řada AIGNEP 57020 - přípojka 20 Bar, celé rozměrové řady.