



objednávací kód	BSPP	Hadice D					
web.č.	G	mm	Bar	mm	Kg/Ks	ks	
50746005	PUL-04-M5-OT/SS	M5	4	15	CH9	0,009	1
50746008	PUL-04-1/8-OT/SS	AG 1/8"	4	15	CH13	0,012	1
50746010	PUL-06-1/8-OT/SS	AG 1/8"	6	15	CH13	0,020	1
50746012	PUL-08-1/8-OT/SS	AG 1/8"	8	15	CH13	0,022	1
50746015	PUL-04-1/4-OT/SS	AG 1/4"	4	15	CH15	0,018	1
50746018	PUL-06-1/4-OT/SS	AG 1/4"	6	15	CH16	0,023	1
50746020	PUL-08-1/4-OT/SS	AG 1/4"	8	15	CH16	0,026	1
50746023	PUL-10-1/4-OT/SS	AG 1/4"	10	15	CH16	0,034	1
50746025	PUL-10-3/8-OT/SS	AG 3/8"	10	15	CH21	0,041	1
50746028	PUL-12-3/8-OT/SS	AG 3/8"	12	15	CH21	0,060	1
50746031	PUL-10-1/2-OT/SS	AG 1/2"	10	15	CH22	0,070	1
50746034	PUL-12-1/2-OT/SS	AG 1/2"	12	15	CH22	0,070	1

- **Popis:**
Rychlospojky Push-In 15 Bar určené pro tlakové a podtlakové aplikace ve všeobecném průmyslu.
- **Média:**
Stlačený vzduch, kapaliny a neškodné plyny.
- **Kalibrované hadice:**
Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE.
- **Poznámka:**
Při montáži se používají výhradně těsnění a tuky bez obsahu silikonu!
Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.