









web.č.	objednávací kód	 Hladice $\varnothing D^*$ mm	 BSPP G	 Bar	 Bar	 Kg/Ks	 ks
50748004	L-04-1/8-BANJO-SS	4	1/8"	15	0,95	0,014	1
50748006	L-06-1/8-BANJO-SS	6	1/8"	15	0,95	0,016	1
50748008	L-08-1/8-BANJO-SS	8	1/8"	15	0,95	0,017	1
50748010	L-06-1/4-BANJO-SS	6	1/4"	15	0,95	0,019	1
50748012	L-08-1/4-BANJO-SS	8	1/4"	15	0,95	0,020	1
50748014	L-10-1/4-BANJO-SS	10	1/4"	15	0,95	0,023	1
50748016	L-10-3/8-BANJO-SS	10	3/8"	15	0,95	0,035	1
50748018	L-12-3/8-BANJO-SS	12	3/8"	15	0,95	0,040	1
50748021	L-12-1/2-BANJO-SS	12	1/2"	15	0,95	0,055	1

- **Popis:**

Rychlospojky Push-In 15 Bar určené pro tlakové a podtlakové aplikace ve všeobecném průmyslu.

- **Média:**

Stlačený vzduch, kapaliny a neškodné plyny.

- **Kalibrované hadice:**

Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE.

- **Poznámka:**

Při montáži se používají výhradně těsnění a tuhy bez obsahu silikonu!

Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.

Podtlak 0,95 Bar = 95 kPa