

ROCKFONIK 505

Protihluková deska s vlnkovou bosází, povlakem a samolep.

23683



Barva: Antracitová

Měrná hmotnost: 25 kg/m³

Tažnost: 200 % dle DIN 53571

Pevnost: Stlačení 40% dle DIN 53577, 220 KPa

Teplotní odolnost: -70°C až +110°C, krátkodobě +140°C

Norma: Nehořlavost dle normy UL 94: Hf1, Samozhášivá

Popis: Protihluková deska PU na bázi Polyesteru s vrchní vlnitou strukturou povrchu a vrstvou tvrdého kopolymeru s otevřenými póry pro lepší pohlcování zvuků. Na druhé straně je opatřena samolepkou. Teplotní koeficient 0,035 W/mK.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BOSÁŽ (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
20	1000	2000	10	1,05	ks	020/1x2-505-10+10LEP
25	1000	2000	15	1,06	ks	025/1x2-505-10+15LEP
30	1000	2000	15	1,16	ks	030/1x2-505-15+15LEP
35	1000	2000	20	1,16	ks	035/1x2-505-15+20LEP
40	1000	2000	25	1,18	ks	040/1x2-505-15+25LEP
40	1000	2000	20	1,25	ks	040/1x2-505-20+20LEP
50	1000	2000	30	1,29	ks	050/1x2-505-20+30LEP
60	1000	2000	30	1,35	ks	060/1x2-505-30+30LEP
70	1000	2000	50	1,36	ks	070/1x2-505-20+50LEP