

Tolerance výrobků :

Sekce: Podlahoviny a profily / Profily bez kovové výztuže

Standardní výroba je ve stupni přesnosti E2 - kompaktní pryž, E3 - lehčená pryž.

Tolerance výrobků je dána normou ČSN ISO 3302:1990 (část – vytlačované výrobky vulkanizované volně).

Tolerance odpovídají normě **DIN 7715:1983**, TEIL 3.

„TOLERANCE ROZMĚRŮ PRŮŘEZŮ VYTLAČOVANÝCH VÝROBKŮ VULKANIZOVANÝCH VOLNĚ“

Jmenovitý rozměr		Stupeň přesnosti		Stupeň přesnosti		Stupeň přesnosti	
nad	pod	E1	+ -	E2	+ -	E3	+ -
0,0	1,5		0,15		0,25		0,40
1,5	2,5		0,20		0,35		0,50
2,5	4,0		0,25		0,40		0,70
4,0	6,3		0,35		0,50		0,80
6,3	10,0		0,40		0,70		1,00
10,0	16,0		0,50		0,80		1,30
16,0	25,0		0,70		1,00		1,60
25,0	40,0		0,80		1,30		2,00
40,0	63,0		1,00		1,60		2,50
63,0	100,0		1,30		2,00		3,20