



**Provozní teplota:** -20°C až +70°C

**Výztuha:** Ocelová spirála s ochranným černým páskem

**Materiál:** Polyesterová tkanina impregnovaná PVC - žlutá

**Vlastnosti:** Vynikající flexibilita a stlačitelnost. Na vnější straně ochranný pásek proti prodření hadice, hladké konce bez spirály nebo s ukončovacím prstencem.

**Použití:** Odsávání a foukání vzdušiny, kouře a par v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vytápění velkoprostorových hal, stanů, vysoušení staveb a doprava pěny při hašení.

**Speciální verze:** FLEXADUR PVCX-1N PT AS - alternativní provedení v černé barvě, antistatické provedení  $R < 10^9 \Omega$  (\*1N4-C0080-01103)

**VENTITEC PVCX-1L A** - provedení bez spirály určené pro foukání vzduchu v přímé trase, rolovatelné provedení, na požádání s ocelovým ukončovacím prstencem (\*1N0-C0080-00703)

**FLEXADUR PVCX-1L PT K** - varianta s materiálem pro rozsah teplot -30° až +100°C, silou stěny 0,25 mm. (\*1L4-C0100-06703), kód 12083.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	TL. PÁSKU (mm)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
150	0,45	105	0,64	0,05	5; 7,5; 10	150/1N4-C0070-06703
200	0,45	140	0,55	0,05	5; 7,5; 10	200/1N4-C0070-06703
250	0,45	175	0,45	0,03	5; 7,5; 10	250/1N4-C0070-06703
300	0,45	210	0,35	0,03	5; 7,5; 10	300/1N4-C0070-06703
350	0,45	290	0,30	0,03	5; 7,5; 10	350/1N4-C0070-06703
400	0,45	280	0,25	0,03	5; 7,5; 10	400/1N4-C0070-06703
425	0,45	300	0,22	0,03	5; 7,5; 10	425/1N4-C0070-06703
450	0,45	310	0,20	0,03	5; 7,5; 10	450/1N4-C0070-06703
500	0,45	350	0,20	0,03	5; 7,5; 10	500/1N4-C0070-06703
525	0,45	360	0,20	0,03	5; 7,5; 10	525/1N4-C0070-06703
550	0,45	400	0,18	0,03	5; 7,5; 10	550/1N4-C0070-06703
600	0,45	420	0,17	0,02	5; 7,5; 10	600/1N4-C0070-06703
630	0,45	440	0,16	0,02	5; 7,5; 10	630/1N4-C0070-06703
650	0,45	450	0,16	0,02	5; 7,5; 10	650/1N4-C0070-06703
700	0,45	490	0,15	0,02	5; 7,5; 10	700/1N4-C0070-06703
750	0,45	520	0,14	0,02	5; 7,5; 10	750/1N4-C0070-06703
800	0,45	560	0,13	0,01	5; 7,5; 10	800/1N4-C0070-06703
900	0,45	630	0,11	0,01	5; 7,5; 10	900/1N4-C0070-06703
1000	0,45	700	0,10	0,01	5; 7,5; 10	999/1N4-C0070-06703
1250	0,45	850	0,10	0,01	5; 7,5; 10	1250/1N4-C0070-06703
1400	0,45	1000	0,08	0,01	5; 7,5; 10	1400/1N4-C0070-06703



Spona pro spojení klimatizačních hadic typu PVCX-1N PT nebo PVCX-1L PT apod.

**Kód: 32609**