

# Parní šroubení DIN EN 14 423 (dříve DIN 2826)

klemové spony a těsnící kroužky

**Nové!**



Max. prac. tlak	Teplota	Médium	Mat. klem.spony	Mat. šroubů	Norma	Balení
PN 18 bar	+210°C	Nasyčená pára / horká voda	MS 58	DI N 912-12.9	DIN EN 14423	1

### Klemové spony z mosazi MS 58 (šrouby DIN 912 – 12.9 – Facto 500 A potažené)

Obj. č.	Pro hadici	Šroubení	DN	b	h	Hmotnost (g)
KSM 12 D	13 x 6	M 6 x 20	15	53	65	336
KSM 34 D	19 x 7	M 8 x 25	20	68	65	499
KSM 10 D	25 x 7,5	M 8 x 25	25	77	65	742
KSM 15 D	38 x 8	M 10 x 40	40	101	90	1430
KSM 20 D	50 x 9	M 10 x 40	50	111	100	1756

Vhodné pro nátrubky s vnitřním a vnějším závitem DIN EN 14 423 (viz katalog str. 73)

### Originální náhradní těsnící kroužky k vnitřnímu závitu Frenzelit Novatec Speciál

Obj.č.	Závit	Øi	Øa	h	Balení
DGI 12	1/2"	13	20	2	10
DGI 34	3/4"	18	26	2	10
DGI 10	1"	23	33	2	10
DGI 15	1 1/2"	38	48	2	10
DGI 20	2"	49	60	2	10



b

h

