

**Spona 9 mm
kód 30874**



ROZSAH (mm)	ŠÍŘE SPONY (mm)	TLAK (bar)	UTAH.MOMENT (N/m)	SÍLA SPONY (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
35 - 55	9	1	3	0,8	035/055-BC-R9-W1
45 - 65	9	1	3	0,8	045/065-BC-R9-W1
55 - 75	9	1	3	0,8	055/075-BC-R9-W1
65 - 85	9	1	3	0,8	065/085-BC-R9-W1
75 - 95	9	1	3	0,8	075/095-BC-R9-W1
85 - 105	9	1	3	0,8	085/105-BC-R9-W1
95 - 115	9	1	3	0,8	095/115-BC-R9-W1
105 - 125	9	1	3	0,8	105/125-BC-R9-W1
115 - 135	9	1	3	0,8	115/135-BC-R9-W1
125 - 145	9	1	3	0,8	125/145-BC-R9-W1
135 - 155	9	1	3	0,8	135/155-BC-R9-W1
145 - 165	12	0,8	3	0,8	145/165-BC-R12-W1
155 - 175	12	0,8	3	0,8	155/175-BC-R12-W1
165 - 185	12	0,8	3	0,8	165/185-BC-R12-W1
175 - 195	12	0,8	3	0,8	175/195-BC-R12-W1
195 - 215	12	0,8	3	0,8	195/215-BC-R12-W1
205 - 225	12	0,5	3	0,8	205/225-BC-R12-W1
215 - 235	12	0,5	3	0,8	215/235-BC-R12-W1
225 - 245	12	0,5	3	0,8	225/245-BC-R12-W1
245 - 265	12	0,5	3	0,8	245/265-BC-R12-W1
265 - 285	12	0,5	3	0,8	265/285-BC-R12-W1
275 - 295	12	0,5	3	0,8	275/295-BC-R12-W1
295 - 315	12	0,5	3	0,8	295/315-BC-R12-W1
315 - 335	12	0,5	3	0,8	315/335-BC-R12-W1
345 - 365	12	0,4	3	0,8	345/365-BC-R12-W1
395 - 415	12	0,4	3	0,8	395/415-BC-R12-W1
445 - 465	12	0,4	3	0,8	445/465-BC-R12-W1
495 - 515	12	0,4	3	0,8	495/515-BC-R12-W1

**Spona 12 mm
kód 30495**



ROZSAH (mm)	ŠÍŘE SPONY (mm)	TLAK (bar)	UTAH.MOMENT (N/m)	SÍLA SPONY (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
35 - 55	9	1	3	0,8	035/055-BC-R9-W4
45 - 65	9	1	3	0,8	045/065-BC-R9-W4
55 - 75	9	1	3	0,8	055/075-BC-R9-W4
65 - 85	9	1	3	0,8	065/085-BC-R9-W4
75 - 95	9	1	3	0,8	075/095-BC-R9-W4
85 - 105	9	1	3	0,8	085/105-BC-R9-W4
95 - 115	9	1	3	0,8	095/115-BC-R9-W4
105 - 125	9	1	3	0,8	105/125-BC-R9-W4
115 - 135	9	1	3	0,8	115/135-BC-R9-W4
125 - 145	9	1	3	0,8	125/145-BC-R9-W4
135 - 155	12	0,8	3	0,8	135/155-BC-R12-W4
145 - 165	12	0,8	3	0,8	145/165-BC-R12-W4
155 - 175	12	0,8	3	0,8	155/175-BC-R12-W4
165 - 185	12	0,8	3	0,8	165/185-BC-R12-W4
175 - 195	12	0,8	3	0,8	175/195-BC-R12-W4
195 - 215	12	0,8	3	0,8	195/215-BC-R12-W4
205 - 225	12	0,5	4	0,8	205/225-BC-R12-W4
215 - 235	12	0,5	4	0,8	215/235-BC-R12-W4
225 - 245	12	0,5	4	0,8	225/245-BC-R12-W4
245 - 265	12	0,5	4	0,8	245/265-BC-R12-W4
265 - 285	12	0,5	4	0,8	265/285-BC-R12-W4
275 - 295	12	0,5	4	0,8	275/295-BC-R12-W4
295 - 315	12	0,5	4	0,8	295/315-BC-R12-W4
315 - 335	12	0,5	4	0,8	315/335-BC-R12-W4
345 - 365	12	0,4	4	0,8	345/365-BC-R12-W4
395 - 415	12	0,4	4	0,8	395/415-BC-R12-W4
445 - 465	12	0,4	4	0,8	445/465-BC-R12-W4
495 - 515	12	0,4	4	0,8	495/515-BC-R12-W4

Materiál: W1 - pozinkovaná ocel, W4 - nerezová ocel AISI 304, (DIN 1.4301)

Popis: Můstek těchto spon řeší výborné dotažení spirálových hadic po celém obvodu a zejména řeší problém v místě, kde spirála drátu kříží sponu na povrch hadice. Směr spirál je i určující pro zvolení typu můstkových spon, které se vyrábějí pravotočivé nebo levotočivé. Směr točení řeší i kód: "...BC-L..." je směr spon levotočivý (nedrží se skladem), pravotočivý je označen "...BC-R..."

Poznámka: Určení typu spony vzhledem ke spirále: pokud hadici dáme kolmo k tělu a spirála se vzdaluje od nás po směru hodinových ručiček jde o pravotočivou hadici i sponu. Správný typ spony lze tedy snadno na hadici našroubovat.

Pravotočivé spony jsou určeny pro typy hadic Flexadur PU: -1N O, -2N O a 3N O.

Levotočivé spony se aplikují na Flexadur 3H ABR, 4N ABR, Ventitec CAR nebo všechny typy clipových hadic.

Další obj.kódy: 30494, 30844