



Entwässerungsadapter mit 3 Automatik-Auslaufventilen 3/4" und 2 Fixierspießen



Entwässerungsadapter mit 3 Automatik-Auslaufventilen 3/4" und 2 Fixierspießen

Typgröße	Anschluss	DN	Identmaß	St.gew. g	Art.Nr.
150 = 1 1/2"	MT / VT	40	54 / 53,4	2870	SKK 150 EA
200 = 2"	MT / VT	50	63,8 / 63	4039	SKK 200 EA
Automatik-Auslaufventile auch separat erhältlich (7 Öffnungen)				160	EWV 34
Automatik-Auslaufventile auch separat erhältlich (1 Öffnung)				170	EWV 341

Öffnungsdruck der Ventile ca. 1 bar!

Entleert bei Abschalten der Anlage und Druckabbau automatisch die Leitungen und vermeidet dadurch Frostschäden an Anlage und Schlauchleitung!

Einfach am niedrigsten Punkt zwischen Beschneigungsanlage und Hydrant zwischenkuppeln und mit Spießen (60 cm lang) in geeigneter Position fixieren.

SNOW MASTER



Hochdruck-Festverschraubungen aus Stahl verzinkt

- Gewinde-Schlauchtüllen zur stationären Festinstallation von Rohr- und Schlauchleitungen, extrem robuste Ausführung.
- Innengewinde-Schlauchtüllen mit drehbarer Überwurfmutter, flachdichtend mit Innengewindedichtring
- zugehörige Presshülsen und Klemmschalen (☹ Katalogseite 84)



Max. Betriebsdruck	Material	Medium	Gewinde	Temperatur	☹
PN 60 bar	Stahl verzinkt	flüssige Medien	ISO 228 / DIN 2999	-40°C – +95°C	1

Außengewinde-Schlauchtüllen für Flachschräume oder dickwandige Gummischläuche

Gewinde	SLW	∅SW	DN	St.gew. g	Art.Nr.
R 1"	25–28 mm	36	20	220	SGA 100-T
R 1 1/2"	38–40 mm	50	40	372	SGA 150-T
R 2"	38–40 mm	60	40	210	SGA 200/150-T
R 2"	50–54 mm	60	50	620	SGA 200-T

Innengewinde-Schlauchtüllen für Flachschräume oder dickwandige Gummischläuche, zweiteilig

Gewinde	SLW	∅SW	DN	St.gew. g	Art.Nr.
G 1"	25–28 mm	41	20	250	SGI 100-T
G 1 1/2"	38–40 mm	55	40	390	SGI 150-T
G 2"	50–54 mm	70	50	640	SGI 200-T

Achtung: Als Schlauchausführungen sind jeweils 9 verschiedene Tüllenkonturen und -maße standardmäßig verfügbar. Vor Bestellung bitte immer Schlauchtyp und -maß, sowie gewünschtes Einbindeverfahren angeben, um die nötige Tüllenausführung abzuklären!

Für neue Tüllenausführungen: Mindestmenge 50 Sets.

Weitere Größen auf Anfrage!