

Polyamid-Schläuche



! Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein!

Bestellbeispiel: PA 4x2 **
 Standardtyp

Bestellzusatz für Farbe:
 ● schwarzSCHWARZ
 ● blauBLAU
 ● naturNATUR
 ● gelbGELB
 ● rotROT
 ● grünGRUN

Polyamid-Schläuche, Standard

PA

Eigenschaften: Halbstar, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluft-, Hydraulik- sowie Kraftstoffleitungen. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Farbe schwarz: UV-beständig.

Temperaturbereich: -60°C bis max. +100°C (Druckausnutzungsgrad siehe Tabelle)

Shore-Härte: 65 D

Rollenlänge Meterware: 50 mtr.

Temperaturbereich	bis +20°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Ausnutzungsgrad	100%	87%	74%	64%	57%	52%	47%	44%	40%

Verwendbar mit:	Steckanschlüsse	CK-Schnellverschraubungen	PK-Stecknippel	Schneid-/Klemmringverschraubungen	Verstärkungshülsen
Seiten	46	98	119	145	140

Typ Meterware	Typ 25 mtr. Rolle	Typ 100 mtr. Rolle	Schlauch Ø außen x innen	min. Biegeradius	Betriebsdruck	Verfügbare Typen/Farben*
PA 3x1,7 **	PA 3x1,7 ** -25	PA 3x1,7 ** -100	3 x 1,7	15	35 bar	● ● ○
PA 4x2 **	PA 4x2 ** -25	PA 4x2 ** -100	4 x 2	15	44 bar	● ● ● ● ●
PA 4x2,7 **	PA 4x2,7 ** -25	PA 4x2,7 ** -100	4 x 2,7	25	23 bar	● ● ● ● ●
PA 4,3x3 **	--	--	4,3 x 3	20	23 bar	● ● ● ● ●
PA 5x3 **	PA 5x3 ** -25	PA 5x3 ** -100	5 x 3	30	34 bar	● ● ● ● ●
PA 6x3 **	PA 6x3 ** -25	PA 6x3 ** -100	6 x 3	50	44 bar	● ● ● ● ●
PA 6x4 **	PA 6x4 ** -25	PA 6x4 ** -100	6 x 4	35	27 bar	● ● ● ● ●
PA 8x5 **	PA 8x5 ** -25	PA 8x5 ** -100	8 x 5	45	31 bar	● ● ● ● ●
PA 8x6 **	PA 8x6 ** -25	PA 8x6 ** -100	8 x 6	40	19 bar	● ● ● ● ●
PA 10x6 **	PA 10x6 ** -25	PA 10x6 ** -100	10 x 6	45	33 bar	● ● ● ● ●
PA 10x7 **	PA 10x7 ** -25	PA 10x7 ** -100	10 x 7	45	23 bar	● ● ● ● ●
PA 10x8 **	PA 10x8 ** -25	PA 10x8 ** -100	10 x 8	60	15 bar	● ● ● ● ●
PA 12x9 **	PA 12x9 ** -25	PA 12x9 ** -100	12 x 9	70	19 bar	● ● ● ● ●
PA 12x10 **	--	--	12 x 10	85	12 bar	● ● ● ● ●
PA 14x11 **	PA 14x11 ** -25	PA 14x11 ** -100	14 x 11	95	16 bar	● ● ● ● ●
PA 14x12 **	--	--	14 x 12	95	10 bar	● ● ● ● ●
PA 15x12 **	PA 15x12 ** -25	PA 15x12 ** -100	15 x 12	100	15 bar	● ● ● ● ●
PA 16x12 **	--	--	16 x 12	150	18 bar	● ● ● ● ●
PA 18x14 **	--	--	18 x 14	190	17 bar	● ● ● ● ●
PA 22x18 **	--	--	22 x 18	200	13 bar	● ● ● ● ●
PA 28x23 **	--	--	28 x 23	300	13 bar	● ● ● ● ●

* Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, ** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein.