


# WaterProfi Schnellverschlusskupplungen

aus Messing vernickelt, Serie WL



**DN 16**



- Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplungen aus Messing MS 58 vernickelt
- Spielend leicht kuppelbar, hohes Druckspektrum, absolut dicht und langlebig, Robust, sicher und zuverlässig
- Ergonomische Hülsenkontur für eine optimale Bedienfreundlichkeit sowie kompakte Baugröße
- Hohe Durchflusswerte aufgrund größtmöglichem Durchgang
- Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen
- Absperrend und mit freiem Durchgang erhältlich
- Schnellverschlusskupplung mit extra großem Durchgang für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt

**Werkstoffe:**

- Hülse, Anschluss, Stifthalter, Ventil: MS 58 vernickelt
- Stifte: Edelstahl 1.4305
- Federn: Federstahl 1.4310
- Dichtungen: EPDM

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Material	Mat. Dichtung	Medium	Gewinde	Einhand	☺
PN 16 bar	+95°C	MS 58	EPDM	Wasser	ISO 228	ja	5

**WaterProfi-Kupplungen mit Schlauchanschluss und freiem Durchgang**

SLW	b	l	St.gew. g	Art.Nr.	Art.Nr.
3/4" = 19 mm	39	86	275	WL 19 T	WL 19 TAB
1" = 25 mm	39	86	291	WL 25 T	WL 25 TAB
1 1/4" = 32 mm	39	86	298	WL 32 T	WL 32 TAB

**WaterProfi-Kupplungen mit Innengewinde und freiem Durchgang**

Gewinde	SW	b	l	St.gew. g	Art.Nr.	Art. Nr.
G 3/4"	34	39	66,5	303	WL 34 I	WL 34 IAB
G 1"	38	39	67	302	WL 10 I	WL 10 IAB
G 1 1/4"	46	39	67	330	WL 54 I	WL 54 IAB

**WaterProfi-Einschraubtüllen (zur Kombination mit WaterProfi-Kupplungen mit Innengewinde)**

Gewinde	SLW	b	l	St.gew. g	Art.Nr.
G 3/4" AG	3/4" = 19 mm	26,5	41	49	WS 19 GT
G 3/4" AG	1" = 25 mm	26,5	41	68	WS 25 GT

**WaterProfi-Stecknippel mit Schlauchanschluss**

SLW	b	l	St.gew. g	Art.Nr.
3/4" = 19 mm	32	64	97	WL 19 S
1" = 25 mm	32	64	116	WL 25 S
1 1/2" = 32 mm	34	64	149	WL 32 S

**WaterProfi-Stecknippel mit Innengewinde als Hahnanschluss (mit Innengewinde-Abdichtring)**

Gewinde	SW	b	l	St.gew. g	Art.Nr.
G 3/4"	34	36,5	43	122	WL 34 NI
G 1"	38	40,5	44	148	WL 10 NI
G 1 1/4"	46	50	46	214	WL 54 NI

**WaterProfi-Stecknippel mit Außengewinde**

Gewinde	SW	b	l	St.gew. g	Art.Nr.
G 3/4"	34	36,5	51	127	WL 34 NA
G 1"	38	40,5	51	181	WL 10 NA
G 1 1/4"	46	50	55	238	WL 54 NA

**WaterProfi-Stecknippel-Adapter**

b	l	St.gew. g	Art.Nr.
32	62	116	WLA

**WaterProfi-Adapterstecker (Serie WL auf Serie WS)**

DN	b	l	St.gew. g	Art.Nr.
9/16	32	57	91	WLWSA-F



WATERPROFI SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN DN 16