



ZÁVIT (d)	ZÁVIT (D)	SW (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
1/4"	R 3/4"	27	0,055	16	1	RPAG34-IG14/K/SS-183
3/8"	R 3/4"	27	0,048	16	1	RPAG34-IG38/K/SS-183
1/2"	R 3/4"	27	0,038	16	1	RPAG34-IG12/K/SS-183
1/2"	R 1"	32	0,075	16	1	RPAG10-IG12/K/SS-183
3/4"	R 1"	32	0,095	16	1	RPAG10-IG34/K/SS-183
3/4"	R 1.1/4"	36	0,135	16	1	RPAG54-IG34/K/SS-183
1"	R 1.1/4"	36	0,105	16	1	RPAG54-IG10/K/SS-183
3/4"	R 6/4"	50	0,180	16	1	RPAG64-IG34/K/SS-183
1"	R 6/4"	50	0,155	16	1	RPAG64-IG10/K/SS-183

Pracovní teplota*: -60°C až +350°C

Popis: Uvedené statické tlaky PN jsou vztaženy pro teplotu 20°C.

*Provozní teplota závisí na použití těsnících materiálů a kombinace ostatních materiálů určuje její maximální.

Médium: Stlačený vzduch, kapaliny, chemické roztoky

Norma: REACH, RoHS, , závitů ISO 228-1, ISO 7-1 Trubkový závit kuželový (kónický 1:16)

Materiál: Nerez 1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2)