

System rozvodu k vedením pro teplotní regulaci

vyroben z hliníku (eloxovaného)

- Modře a červeně eloxované celky pro jasně zařízenou sestavu toku a odtoku co nejbližší lisovacího nástroje, pro přímou montáž na stroj
- Centrální přítok a odtok k nástroji pro teplotní regulaci, dle potřeby co nejvíce výstupů k lisovacímu nástroji díky modulární konstrukci a různým délkám
- Hliníkový profil může být natažen nebo kombinován na přání jakkoliv často díky systému sloupcového konektoru
- Zvyšuje provozní a výrobní bezpečnost svojí jasně zařízenou sestavou vedení pro teplotní regulaci, šetří energii a hadicová vedení díky centrálnímu vstupu média teplotní regulace do stroje
- Závit bočního vstupu G 3/4", závit horního výstupu 1/4" pro řady spojek DN 6 a DN 9
- Jiné typy / provedení na zažádání

Nové!

Max. pracovní tlak	Teplota	Materiál	Závity	Médium	Balení
PN 15 bar	-20°C / +200°C	Eloxovaný hliník	ISO 228	voda / olej / vzduch / vakuum	1

Rozváděcí celky

Obj.č.	Výstupy	Barva	Výstupní Vstupní		Celková délka	Závity						ØC				Hmotnost (g)
			G1	G		B	L1	L2	L3	L4		A	D	B1		
VB 34144-190 B	4	modrá	G 1/4" G 3/4"		190	43,5	114	30	41,5	38	4,3	41,3	38	31		500
VB 34144-190 R	4	červená	G 1/4" G 3/4"		190	43,5	114	30	41,5	38	4,3	41,3	38	31		500
VB 34146-266 B	6	modrá	G 1/4" G 3/4"		266	43,5	190	30	41,5	38	4,3	41,3	38	31		700
VB 34146-266 R	6	červená	G 1/4" G 3/4"		266	43,5	190	30	41,5	38	4,3	41,3	38	31		700
VB 34148-342 B	8	modrá	G 1/4" G 3/4"		342	43,5	266	30	41,5	38	4,3	41,3	38	31		900
VB 34148-342 R	8	červená	G 1/4" G 3/4"		342	43,5	266	30	41,5	38	4,3	41,3	38	31		900
VB 341410-418 B	10	modrá	G 1/4" G 3/4"		418	43,5	342	30	41,5	38	4,3	41,3	38	31		1100
VB 341410-418 R	10	červená	G 1/4" G 3/4"		418	43,5	342	30	41,5	38	4,3	41,3	38	31		1100

Záslepka pro rozváděcí celky

Obj.č.	Vnější závit	Vnitřní šestihran	Materiál	Hmotnost (g)	balení
VBS-34	G 3/4"	SW 12	MS 58	80	5

