

Čistič dílen a provozů

- Silný odmašťovací účinek
- Výborně rozpouští oleje, tuky a brzdny prach
- Hospodárné použití, protože se jedná o koncentrát
- Likvidovatelný třístupňovým koalescentním odlučovačem do kanalizace
- Bezproblémové odlučování oleje dle DIN 1999
- Komplexotvorné látky s DOC - eliminační stupeň > 80%

Oblasti použití

- Čištění dílen, podlah, betonových podlah, dlaždic

Informace k obsluze

- Dávkování (čistič:voda)
 - Lehké znečištění: 1:20
 - Normální znečištění: 1:10
 - Silné znečištění: 1:5
- Předmytí vysokotlakým postupem: 1:30
- Při silném znečištění omýt roztokem 1:5, poté smýt proudem
- Doba působení: 2 - 5 minut

Technické informace

Barva	žlutá
Hodnota pH	~ 12
Vůně	po citrusech
Chemická báze	neiontové a amfoterní povrchově aktivní látky, fosfáty, alkálie, solubilizátory, parfém, barviva

Označení výrobku	Obal	Obsah	Balení Množství	Číslo výr.
Čistič dílen a provozů	kanystr	25 l	1	021843

Čistič dílen a provozů	kanystr	60 l	1	037082
------------------------	---------	------	---	--------

skup.: 04.110

Volitelné příslušenství	Balení kusy/ů	Číslo výr.
Rozprašovač pro čističe 1,25 l	1/3	081870
Vypouštěcí ventil pro kanystry od 19 l	1	560014
Vypouštěcí ventil pro kanystry 60 l	1	019710

Příbuzné produkty	Balení Množství	Číslo výr.
Rozprašovač pro čističe 1,25 l	1/3	081870

