

Standardní rychlouzavírací spojky DN 7,2

oboustranně uzavíratelné

Nové!

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté mosazi MS 58
 - oboustranně uzavíratelné provedení zabraňuje úniku média při rozpojení spoje
 - nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
 - Upozornění: Spojky mohou být spojovány s neuzavíratelnými vsuvkami DN 7,2, ovšem uzavíratelné vsuvky nemohou být spojovány se standardními spojkami DN 7,2!
 - několik oblastí použití, především pro kapalná média na stavbách, v řídicí technologii a při chlazení rozvaděčů atd.
- materiály
- připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované
 - těsnění perbunan

Max. Prac. tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	Balení
PN 35 bar	-20°C / + 100°C	ISO 228/DIN2999	7,2	800 l/min	ano	oboustranné	vzduch aj.	celosvětově	10

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem



Obj.č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost
ES 14 AAB	G 1/4"	22	40	27	9	73
ES 38 AAB	G 3/8"	22	41	27	9	76
ES 12 AAB	G 1/2"	24	41	27	10	87
ES 1615 AAB	M 16 x 1,5	22	40	27	9	78
ES 1815 AAB	M 18 x 1,5	22	41	27	10	82

Vnější závitové těsnění s PVC- těsnícími kroužky typu HPD (katalog na straně 23)

Rychlospojky s vnitřním závitem



Obj.č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost
ES 14 IAB	G 1/4"	22	41	27	10,5	92
ES 38 IAB	G 3/8"	22	41	27	10,5	85
ES 12 IAB	G 1/2"	24	42,5	27	12	87
ES 1615 IAB	M 16 x 1,5	22	41,5	27	11	85
ES 1815 IAB	M 18 x 1,5	22	42,5	27	12	86

Rychlospojky s trnem na hadici



Obj.č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost
ES 6 TAB	6 mm	55	27	25	64
ES 9 TAB	9 mm	55	27	25	98
ES 13 TAB	13 mm	55	27	25	75

Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48)

nebo lisovací objímky typu LPH (katalog na straně 51)

