

Pneumatická příslušenství

z mosazi – poniklované provedení

- pro kapalinovou techniku, techniku tlakového vzduchu, automatizaci, měřicí a regulační techniku, výrobu přístrojů a mnohé další

Šroubení s oboustranně kónickým vnějším závitem

Obj.č.	Závít	Délka závitu	SW	h	Hmotnost
VNC 250-18	2 x R 1/8"	7.6	12	19.7	9
VNC 250-14	2 x R 1/4"	11	14	27	16
VNC 250-38	2 x R 3/8"	11.6	17	28.2	26
VNC 250-12	2 x R 1/2"	14	22	33.5	52
VNC 250-34	2 x R 3/4"	16.5	27	39	69



Redukce s oboustranně kónickým vnějším závitem

Obj.č.	Závít	Délka závitu	x	Závít	Délka závitu.	SW	h	Hmotnost
VNR 251-184	R 1/8"	7.6		R 1/4"	11	14	23.6	14
VNR 251-188	R 1/8"	7.6		R 3/8"	11.6	17	24.2	19
VNR 251-148	R 1/4"	11		R 3/8"	11.6	17	26.6	23
VNR 251-142	R 1/4"	11		R 1/2"	14	22	27.6	40
VNR 251-382	R 3/8"	11.6		R 1/2"	14	22	31.5	44
VNR 251-124	R 1/2"	14		R 3/4"	16.6	27	37.6	68



Šroubení s oboustranně cylindrickým vnitřním závitem

Obj.č.	Závít	Délka závitu	SW	h	Hmotnost
VM 254-188	2 x G 1/8"	8	14	15	12
VM 254-144	2 x G 1/4"	11	17	22	21
VM 254-388	2 x G 3/8"	12	22	24	39
VM 254-122	2 x G 1/2"	15	27	30	50



Redukce s oboustranně cylindrickým vnitřním závitem

Obj.č.	Závít	Délka závitu	x	Závít	Délka závitu.	SW	h	Hmotnost
VM 255-184	G 1/8"	8		G 1/4"	11	17	19.6	25
VM 255-148	G 1/4"	11		G 3/8"	12	22	23	47
VM 255-124	G 1/2"	15		G 3/4"	17	32	30	107



Redukce s cylindrickým vnitřním a vnějším závitem

Obj.č.	Vnitřní závít	Délka závitu	x	Vnější závít	Délka závitu	SW	h	Hmotnost
VRC 100-148	G 1/8"	13		G 1/4"	8	17	13	11
VRC 100-384	G 1/4"	14		G 3/8"	9	19	14	12
VRC 100-128	G 3/8"	15.5		G 1/2"	10	24	15.5	24
VRC 100-342	G 1/2"	17.5		G 3/4"	12	30	17.5	41

Vnější závítové těsnění s PVC- těsnícími kroužky typu HPD (katalog na straně 23)

