


Pneumatická příslušenství


z mosazi – poniklované provedení

- pro kapalinovou techniku, techniku tlakového vzduchu, automatizaci, měřicí a regulační techniku, výrobu přístrojů a mnohé další




Koleno s kónickým vnějším a cylindrickým vnitřním závitem

Obj.č.	Závít	○SW	b	h	Délka závitu	Hmotnost
VTT 208-18	3 x R 1/8"	10	35.5	17.8	8	20
VTT 208-14	3 x R 1/4"	11	42	21	11	30
VTT 208-38	3 x R 3/8"	13	50.5	25.3	12	56
VTT 208-12	3 x R 1/2"	17	57	28.5	14	128



Kus T s 3 x cylindrickým vnitřním závitem

Obj.č.	Závít	○SW	b	h	Délka závitu	Hmotnost
VTT 200-18	3 x G 1/8"	11	42	21	8	31
VTT 200-14	3 x G 1/4"	13	51	25.5	11	62
VTT 200-38	3 x G 3/8"	17	56	28	12	97
VTT 200-12	3 x G 1/2"	21	66	33	14	161



Kus T s kónickým vnějším a 2 x cylindrickým vnitřním závitem

Obj.č.	Vnější závít	Vnitřní závít	○SW	b	h	Délka závitu	Hmotnost
VTC 206-18	R 1/8" 2 x G 1/8"		11	42	21	8	26
VTC 206-14	R 1/4" 2 x G 1/4"		13	51	25.5	11	56
VTC 206-38	R 3/8" 2 x G 3/8"		17	56	28	12	91
VTC 206-12	R 1/2" 2 x G 1/2"		21	66	33	14	150



Šroubení s oboustranně cylindrickým vnějším závitem

Obj.č.	Závít	○SW	h	Délka závitu	Hmotnost
VNC 260-18	2 x G 1/8"	14	16.7	6	10
VNC 260-14	2 x G 1/4"	14	21.2	8	15
VNC 260-38	2 x G 3/8"	19	23.2	9	28
VNC 260-12	2 x G 1/2"	24	25.7	10	32
VNC 260-34	2 x G 3/4"	30	29	11	68

Vnější závitové těsnění s PVC- těsnícími kroužky typu HPD (katalog na straně 23)



Redukce s oboustranně cylindrickým vnějším závitem

Obj.č.	Závít	Délka závitu x	Závít	Délka závitu.	○SW	h	Hmotnost
VNR 261-184	G 1/8"	6	G 1/4"	8	17	19.2	15
VNR 261-188	G 1/8"	6	G 3/8"	9	19	20.2	20
VNR 261-182	G 1/8"	6	G 1/2"	10	24	24.7	34
VNR 261-148	G 1/4"	8	G 3/8"	9	19	22.2	21
VNR 261-142	G 1/4"	8	G 1/2"	10	24	23.7	26
VNR 261-382	G 3/8"	9	G 1/2"	10	24	24.7	38
VNR 261-124	G 1/2"	10	G 3/4"	11	28	27.5	65

Vnější závitové těsnění s PVC- těsnícími kroužky typu HPD (katalog na straně 23)