



ZÁVIT (NPT)	Materiál (Ocel)	CH (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (PN, bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓDY
G 1/8"	FE - NI	13	0,027	*PN345	1	VK-18NPT/FE-ZN-183
G 1/4"	FE - NI	16	0,039	*PN275	1	VK-14NPT/FE-ZN-183
G 3/8"	FE - NI	19	0,044	*PN210	1	VK-38NPT/FE-ZN-183
G 1/2"	FE - NI	24	0,120	*PN210	1	VK-12NPT/FE-ZN-183
G 3/8"	FE - NI	30	0,165	*PN170	1	VK-34NPT/FE-ZN-183
G 1"	FE - NI	36	0,320	*PN140	1	VK-1/NPT/FE-ZN-183
G 1.1/4"	FE - NI	45	0,470	*PN80	1	VK-54/NPT/FE-ZN-183
G 1.1/2"	FE - NI	52	0,700	*PN70	1	VK-32/NPT/FE-ZN-183
G 2"	FE - NI	65	0,900	*Pn70	1	VK-2/NPT/FE-ZN-183

Pracovní teplota: -40° / +300°C

Materiál: Ocel, pozinkovaná

Závít: Připojení závitu dle ASME / ANSI B1. 20.1

Médium: Oleje, voda, vzduch, chemické kapaliny

Poznámka: Americký palcový závit NPT byl přijat pro Evropu jako standardní závit pro chladicí zařízení.

*PN=Směrné hodnoty zjištěné při testech s hydraulickým olejem se 4 násobným bezpečnostním faktorem.

(V případě potřeby konzultujte maximální tlak v jednotlivých případech).

Řez maticí

