32783



| objednávací kód | | | | Trubka kóty B | SW | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web.číslo | | BSP | Bar | mm | mm | kg/ks | ks |
| 32783006 | 3091-1806-V/AG-1.4571 | G 1/8" | 6 | 7 | 19 | 0,120 | 1 |
| 32783008 | 3091-1408-V/AG-1.4571 | G 1/4" | 6 | 9 | 19 | 0,125 | 1 |
| 32783010 | 3091-3810-V/AG-1.4571 | G 3/8" | 6 | 11 | 22 | 0,140 | 1 |
| 32783013 | 3091-1312-V/AG-1.4571 | G 1/2" | 6 | 13 | 27 | 0,210 | 1 |
| 32783020 | 3091-1934-V/AG-1.4571 | G 3/4" | 6 | 19 | 32 | 0,430 | 1 |
| 32783025 | 3091-2510-V/AG-1.4571 | G 1" | 6 | 25 | 41 | 0,850 | 1 |




**Tabulka pro ostatní kóty:**

| G | DN | L | B | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 4 | 55 | 7 | 10 | 19 |
| G 1/4" | 4 | 55 | 9 | 10 | 19 |
| G 3/8" | 6 | 65 | 11 | 10 | 22 |
| G 1/2" | 8 | 75 | 13 | 14 | 27 |
| G 3/4" | 12 | 110 | 19 | 16 | 32 |
| G 1" | 15 | 120 | 25 | 20 | 41 |

**Pracovní teplota:**
**-5°C až +50°C**
**Materiály:**
**Pouzdro a kuželka: 1.4571, rukoje•:** umělá hmota, těsnění: kovové
**Chemická odolnost:**
**Vhodné:** proti korozi, středně silným kyselinám a louhům, do přímořského prostředí, pro styk s potravinami a pokrmy
**Nevhodné** - proti kyselině dusičné a nitrosním plynům, nebo pro styk s pitnou vodou!