Hrdlový Uzavírací Ventil HUV/SS

Nerez 1.4408 PN 40, zkosené sedlo, PTFE těsnění (-20°/+200°C)

32865



ZÁVIT (vnitřní)	Délka (L mm)	H (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (PN, bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓDY
2x G3/4	70	125	0,50	PN 40	1	MUA34SSES-183
2x G 1"	86	130	0,75	PN 40	1	MUA10SSES-183
2x G 5/4	100	165	1,10	PN 40	1	MUA54SSES-183
2x G 6/4	111	195	1,40	PN 40	1	MUA64SSES-183
2x G 2"	138	210	2,10	PN 40	1	MUA20SSES-183

Pracovní teplota: -20°/ +200°C

Materiál: Nerez GX5CrNiMo19-11-2

Použití: Závitový uzávěr.

Závit: ISO 228-1G (Rp)

Médium: Voda, olej, paliva, ředidla, stlačený vzduch



Poznámka: Kvalitní uzavírací ventily mají na požádání i atest 3.1.
Použití v průměrech od 5/4 a výše pouze pro nebezpečné kapaliny (třída) kapalin II.
Materiály vřetena a těsnícího sedla jsou z teflonu (PTFE), ruční kolečko z uhlíkové oceli.
Všechny údaje se rozumějí jako nezávazné směrné hodnoty!
Technické **parametry platí pro 20°C**.